



Interfodera in Tessuto non Tessuto  
*Binder criss cross Nonwoven Interlining*

# 13246 B

Interfodera cucibile in tessuto non tessuto di peso medio e mano morbida. Consigliata per la lavorazione di piccole parti, nella produzione di linee di abbigliamento maschile e femminile, conferisce un'ottima performance su una vasta gamma di tessuti.

# 13246 B

Tessuto non Tessuto

	Temperatura	Tempo	* Pressione	Dati tecnici
<b>Pressa in continuo</b>				75 g/m <sup>2</sup> 100 cm x 200 m nero 70 PES, 30 CV
<b>Pressa a cassette</b>				
<b>Ferro da stiro</b>				

\* Pressione di termoadesivazione in funzione del tipo di pressa utilizzata.

\*\* La termoadesivazione con il ferro da stiro non viene garantita

## GARANZIA – Condizioni generali

A causa della varietà di tessuti e altri materiali e dei macchinari disponibili per la confezione, si consiglia, prima di qualsiasi uso industriale, di procedere a delle prove complete sui materiali scelti, con l'uso di macchinari di normale utilizzo. La garanzia relativa all'acquisto dell'interfodera è espressamente limitata alla sostituzione dei prodotti eventualmente riconosciuti difettosi ed esclude categoricamente ogni altra indennità e/o risarcimento di eventuali danni a prodotti semilavorati e/o finiti.